

DEFENS BOND TACK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	белый
Тип отверждения	самоотверждающийся (влага из воздуха)
Удельный вес	1,49 ± 0,03 г/мл.
Открытое время при 23 ° C и влажности 50% R.H	8 мин.
Время схватывания при 23 ° C и влажности 50% R.H	3,5 мм/сутки
Температура нанесения	+ 5 / + 40 ° C
Термическое сопротивление	-40 / + 90 ° C



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Defens Bond Tack - однокомпонентный клей на основе полимеров, с экстремально высокой первоначальной хваткой для универсального применения. Создает прочный и очень гибкий шарнир (соединительный шов). Экологически чистый из-за отсутствия содержания изоцианата и растворителей. После отверждения не меняется в объеме, не дает усадки, не образует пузырей, можно красить. Обладает демпфирующими свойствами к вибрации и шуму, устойчив к стеканию на вертикальных плоскостях. Характеризуется отличной устойчивостью к влиянию погодных условий – хорошая стойкость цвета и устойчивость к УФ-излучению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание и фиксация тяжелых материалов без использования давления и опор. Подходит для таких поверхностей, как дерево, алюминий, медь, сталь, железо, цементные плиты, бетон, полиуретановые плиты, пенополистирол, стекло, зеркало. Разработан специально для монтажа, крепления и склеивание фасадных элементов из перечисленных выше материалов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Перед применением поверхности должны быть сухими, очищены от пыли и жира. Для некоторых материалов перед циклом склеивания может потребоваться использование праймера (грунтовки). Рекомендуется предварительно проконсультироваться с технической отдел Unicol, чтобы определить тип праймера (грунта) для данного основания. Поверхность клеевого шва Defens Bond Tack можно покрасить после высыхания продукта. Пятна от клея, который еще не высох на поверхности склеиваемого материала можно удалить бензином или очистителем Defens Cleaner. Излишки отвержденного продукта можно удалить только механически! Производительность: пакеты по 290 мл, около 6 погонных метров при ширине шва 10 мм и высоте 5 мм. Хранение: 12 месяцев(оригинальная запечатанная упаковка в температура 5-25 градусовС) хранить в сухом месте и классное место. Температура хранения не должен превышать 25 градусов по Цельсию в течение длительного времени. Хранить вдали от источников тепла.

УПАКОВКА:

Картридж 290 мл, Колбаса 600 мл.

Приведенный выше технический паспорт продукта был разработан на основе нашего опыта и должен рассматриваться, как рекомендация при определенных производственных условиях. Помимо предоставленной информации, работы должны выполняться с соблюдением норм и правил охраны труда. Производитель гарантирует качество продукта, но не может влиять на способ и условия хранения и использования продукта. Рекомендуется произвести пробный тест в каждом индивидуальном случае использования.